

## ネオマPIPEカバー 箱単位 価格表

タイプ	長さ (mm)	呼径 (A)	保温厚 (t)	入数	品番	価格
直管用 フラット	910	15	20	96	NPF15A20-96	¥143,800
		20		80	NPF20A20-80	¥133,900
		25		72	NPF25A20-72	¥136,500
		32		56	NPF32A20-56	¥122,000
		40		54	NPF40A20-54	¥128,000
		50		44	NPF50A20-44	¥121,300
		65		33	NPF65A20-33	¥107,800
		80		28	NPF80A20-28	¥98,000
		90		22	NPF90A20-22	¥85,500
		100		20	NPF100A20-20	¥85,500
直管用 あいじゃくり	910	15	20	96	NPI15A20-96	¥153,800
		20		80	NPI20A20-80	¥143,400
		25		72	NPI25A20-72	¥146,300
		32		56	NPI32A20-56	¥130,800
		40		54	NPI40A20-54	¥137,300
		50		44	NPI50A20-44	¥130,200
		65		33	NPI65A20-33	¥115,800
		80		28	NPI80A20-28	¥105,200
		90		22	NPI90A20-22	¥91,800
		100		20	NPI100A20-20	¥91,800
直管用 ワンタッチ	910	15	20	80	NPW15A20-80	¥137,800
		20		76	NPW20A20-76	¥146,400
		25		60	NPW25A20-60	¥130,900
		32		48	NPW32A20-48	¥120,300
		40		45	NPW40A20-45	¥122,700
		50		32	NPW50A20-32	¥101,400
		65		24	NPW65A20-24	¥90,200
		80		20	NPW80A20-20	¥80,500
		90		15	NPW90A20-15	¥67,200
		100		14	NPW100A20-14	¥68,900

・送料別途

・規格：JIS A 9511 発泡プラスチック保温材

フェノールフォーム保温板1種2号C

・使用温度：-200～130℃

・熱伝導率：0.020W/mk以下

・吸水量：5.0g/100cm<sup>2</sup>以下

トレンドサイン株式会社

〒160-0023

東京都新宿区西新宿3-2-11

新宿三井ビルディング二号館10F

TEL:03-5937-5721 FAX:03-5937-5722

URL：<https://www.coolheat.jp>

### ネオマPIPEカバー 箱単位 価格表

タイプ	長さ (mm)	サニタリー管 (S)	保温厚 (t)	入数	品番	価格
直管用 フラット	910	1	20	85	NPF1S20-85	¥137,500
		1.25		74	NPF1.25S20-74	¥134,900
		1.5		67	NPF1.5S20-67	¥136,000
		2		52	NPF2S20-52	¥126,900
		2.5		40	NPF2.5S20-40	¥114,000
		3		33	NPF3S20-33	¥107,800
		3.5		28	NPF3.5S20-28	¥98,000
		4		22	NPF4S20-22	¥85,500
		4.5		20	NPF4.5S20-20	¥85,500
直管用 あいじゃくり	910	1	20	85	NPI1S20-85	¥147,300
		1.25		74	NPI1.25S20-74	¥144,500
		1.5		67	NPI1.5S20-67	¥145,700
		2		52	NPI2S20-52	¥136,200
		2.5		40	NPI2.5S20-40	¥122,400
		3		33	NPI3S20-33	¥115,800
		3.5		28	NPI3.5S20-28	¥105,200
		4		22	NPI4S20-22	¥91,800
		4.5		20	NPI4.5S20-20	¥91,800
直管用 ワンタッチ	910	1	20	78	NPW1S20-78	¥145,200
		1.25		65	NPW1.25S20-65	¥136,300
		1.5		58	NPW1.5S20-58	¥135,400
		2		40	NPW2S20-40	¥112,300
		2.5		30	NPW2.5S20-30	¥98,300
		3		24	NPW3S20-24	¥90,200
		3.5		20	NPW3.5S20-20	¥80,500
		4		15	NPW4S20-15	¥67,200
		4.5		14	NPW4.5S20-14	¥68,900

- ・送料別途
- ・規格：JIS A 9511 発泡プラスチック保温材  
フェノールフォーム保温板1種2号C
- ・使用温度：-200～130℃
- ・熱伝導率：0.020W/mk以下
- ・吸水量：5.0g/100cm<sup>2</sup>以下

トレンドサイン株式会社  
 〒160-0023  
 東京都新宿区西新宿3-2-11  
 新宿三井ビルディング二号館10F  
 TEL:03-5937-5721 FAX:03-5937-5722  
 URL : <https://www.coolheat.jp>