

ネオマPIPEカバー 箱単位 価格表

タイプ	長さ (mm)	呼径 (A)	保温厚 (t)	入数	品番	価格
直管用 フラット	910	15	20	96	NPF15A20-96	¥143,800
		20		80	NPF20A20-80	¥133,900
		25		72	NPF25A20-72	¥136,500
		32		56	NPF32A20-56	¥122,000
		40		54	NPF40A20-54	¥128,000
		50		44	NPF50A20-44	¥121,300
		65		33	NPF65A20-33	¥107,800
		80		28	NPF80A20-28	¥98,000
		90		22	NPF90A20-22	¥85,500
		100		20	NPF100A20-20	¥85,500
直管用 あいじゃくり	910	15	20	96	NPI15A20-96	¥153,800
		20		80	NPI20A20-80	¥143,400
		25		72	NPI25A20-72	¥146,300
		32		56	NPI32A20-56	¥130,800
		40		54	NPI40A20-54	¥137,300
		50		44	NPI50A20-44	¥130,200
		65		33	NPI65A20-33	¥115,800
		80		28	NPI80A20-28	¥105,200
		90		22	NPI90A20-22	¥91,800
		100		20	NPI100A20-20	¥91,800
直管用 ワンタッチ	910	15	20	96	NPW15A20-96	¥165,400
		20		80	NPW20A20-80	¥154,000
		25		72	NPW25A20-72	¥157,000
		32		56	NPW32A20-56	¥140,300
		40		54	NPW40A20-54	¥147,200
		50		44	NPW50A20-44	¥139,400
		65		33	NPW65A20-33	¥123,900
		80		28	NPW80A20-28	¥112,700
		90		22	NPW90A20-22	¥98,400
		100		20	NPW100A20-20	¥98,300

・送料別途

・規格：JIS A 9511 発泡プラスチック保温材

フェノールフォーム保温板1種2号C

・使用温度：-200～130℃

・熱伝導率：0.020W/mk以下

・吸水量：5.0g/100cm² 以下

トレンドサイン株式会社

〒160-0023

東京都新宿区西新宿3-2-11

新宿三井ビルディング二号館10F

TEL:03-5937-5721 FAX:03-5937-5722

URL：https://www.coolheat.jp

ネオマパイプカバー 箱単位 価格表

タイプ	長さ (mm)	サニタリー管 (S)	保温厚 (t)	入数	品番	価格
直管用 フラット	910	1	20	85	NPF1S20-85	¥137,500
		1.25		74	NPF1.25S20-74	¥134,900
		1.5		67	NPF1.5S20-67	¥136,000
		2		52	NPF2S20-52	¥126,900
		2.5		40	NPF2.5S20-40	¥114,000
		3		33	NPF3S20-33	¥107,800
		3.5		28	NPF3.5S20-28	¥98,000
		4		22	NPF4S20-22	¥85,500
		4.5		20	NPF4.5S20-20	¥85,500
直管用 あいじゃくり	910	1	20	85	NPI1S20-85	¥147,300
		1.25		74	NPI1.25S20-74	¥144,500
		1.5		67	NPI1.5S20-67	¥145,700
		2		52	NPI2S20-52	¥136,200
		2.5		40	NPI2.5S20-40	¥122,400
		3		33	NPI3S20-33	¥115,800
		3.5		28	NPI3.5S20-28	¥105,200
		4		22	NPI4S20-22	¥91,800
		4.5		20	NPI4.5S20-20	¥91,800
直管用 ワンタッチ	910	0	20	85	NPW1S20-85	¥158,200
		1.25		74	NPW1.25S20-74	¥155,200
		1.5		67	NPW1.5S20-67	¥156,400
		2		52	NPW2S20-52	¥145,900
		2.5		40	NPW2.5S20-40	¥131,000
		3		33	NPW3S20-33	¥123,900
		3.5		28	NPW3.5S20-28	¥112,700
		4		22	NPW4S20-22	¥98,400
		4.5		20	NPW4.5S20-20	¥98,300

・送料別途

・規格：JIS A 9511 発泡プラスチック保温材

フェノールフォーム保温板1種2号C

・使用温度：-200～130℃

・熱伝導率：0.020W/mk以下

・吸水量：5.0g/100cm² 以下

トレンドサイン株式会社

〒160-0023

東京都新宿区西新宿3-2-11

新宿三井ビルディング二号館10F

TEL:03-5937-5721 FAX:03-5937-5722

URL：https://www.coolheat.jp